

# SD Utemiljö Funktion

Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
<b>SD</b>	<b>Utemiljö</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Omfattar all mark inom allmän plats och tomt. Objekt: gator, parker, tomter. Tillstånd och skötsel för samtliga i entransplanen ingående objekt ska utföras enligt gällande drift- och underhållsplan. <i>Utebelysning ska utföras enligt gällande drift- och underhållsplan. Utebelysning ska utföras enligt gällande drift- och underhållsplan.</i>	Utebelysning ska utföras enligt gällande drift- och underhållsplan. Utebelysning ska utföras enligt gällande drift- och underhållsplan.
Rådtext	Funktion: Funktionskravet enligt punkterna ovan ska uppfyllas under de olika koderna och rubrikerna.	Utebelysning ska utföras enligt gällande drift- och underhållsplan. Utebelysning ska utföras enligt gällande drift- och underhållsplan.
1	Upprätthålla avsedd funktion, utseende och prydlighet för ytor och utrustning.	Tomter, gator och parker fungerar på avsett vis, är väl framkomliga och rena och prydliga.
<b>SD1</b>	<b>Renhållning</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: alla ytor och utrustning.	
Rådtext	<i>Reglera L:s befogenheter att ta bort kvarlämnade föremål av typen cyklar, leksaker, utbrända bilar o.d. och hur föremål som är hittegods eller motsvarande, ska hanteras.</i>	
1	Utemiljön är ren.	Skräp och vegetationsdelar är borttagna. Enstaka föremål accepteras.
<b>SD1.1</b>	<b>Regelbunden renhållning</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: alla ytor och utrustning.	
Rådtext	<i>För utförandebeskrivningar:</i>	
1	Utemiljön är fri från skräp och störande växtdelar.	Löv, grenar, kvistar och skräp är upptagna. Enstaka föremål accepteras. Löv, mindre och måttliga mängder växtdelar är kvarlämnade i vegetationsytor. Maximal avbrottsid enligt prio....
2	Papperskorgar och hundlatriner har plats för avsett innehåll.	Papperskorgar och hundlatriner är hela och rena och tömda innan de blivit överfulla.
3	Utemiljön innehåller inget farligt avfall enligt avfallsförordningen.	Farligt avfall är borttaget och omhändertaget enligt avfallsförordningen.
<b>SD1.2</b>	<b>Vår- och höstrenhållning</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: samtliga ytor med vegetation och beläggningar.	
Rådtext	<i>För utförandebeskrivningar:</i>	
1	Vinterns nedfallna vegetationsdelar, halkbekämpningsmaterial och skräp utgör inga olägenheter och utemiljön är ren.	Löv, grenar, kvistar, skräp, halkbekämpningsmaterial, även på andra ytor än de som halkbekämpas, är upptagna. Enstaka föremål accepteras. Löv, mindre och måttliga mängder växtdelar är kvarlämnade i vegetationsytor. Vårrenhållning är klar senast ...
2	Höstens nedfallna vegetationsdelar och skräp utgör inga olägenheter och utemiljön är ren.	Löv, grenar, kvistar och skräp är upptagna. Enstaka föremål accepteras. Löv, mindre och måttliga mängder växtdelar är kvarlämnade i vegetationsytor. Höstrenhållning är klar senast ...
<b>SD1.3</b>	<b>Sopning och spolning</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: samtliga ytor med beläggningar. Dock undantas sand och grusytor.	
Rådtext	<i>För utförandebeskrivningar:</i>	

Texten i rutorna "Förutsättningar för tjänsten" samt "Rådtext" är desamma för Utförandedelen som Funktionsdelen. Därför är dessa ljusgrå och delvis dolda här i Funktionsdelen.

Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
1	Beläggningarna är rena.	Ytor som kan maskinsopas har maskinsopats medan övriga ytor har handsopats och ytor som behöver spolats har spolats. Beläggningarna är fria från skräp och vegetationsdelar. Enstaka föremål accepteras. Maximal avbrottsid enligt prio .....
<b>SD1.4</b>	<b>Sanering</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: samtliga ytor och utrustning.	
Rådtext	<i>För utförandebeskrivningar:</i>	
1	Utemiljön är fri från oljespill, klotter och sanitära olägenheter.	Allt oljespill som innebar halk- eller miljörisk och allt klotter större än 50 mm är borta. Sanitära olägenheter är avlägsnade. Halkvarning utfärdades vid risk för halka. Maximal avbrottsid enligt prio .....
<b>SD2</b>	<b>Arbete med vegetation</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: alla typer av vegetationsytor, såväl anlagda som naturliga, gräs, träd, buskar och häckar, blomsterplanteringar, naturmark och vegetation på bjälklag.	
Rådtext	<i>Ange om växtavfall som klipp, grenar, fallfrukt etc som är lämpligt för kompostering, ska komposteras.</i>	
<b>SD2.1</b>	<b>Gräs</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Alla typer av gräsklädda ytor som ska omfattas av regelbunden klippning eller slagning såsom prydnadsgräsmattor, bruksgräsmattor, högvuxna gräsytor och ängar. Gränsen mot vad som räknas som SD2.5.1 Öppen mark går vid om ytan ska uppfattas och skötas som äng enligt SD2.1.4 eller om den endast ska hållas öppen för att inte växa igen.	
Rådtext	<i>Ange om hänsyn till väderlek ska beaktas vid klippning, för att undvika skador på gräsytan.</i>	
1	Gräsytorna är hela och utan skador eller kala fläckar.	Maximal avbrottsid enligt prio....
	Gräsklippning och -slätter ger inte upphov till någon nedskräpning på omgivande beläggningar	Inget gräsklipp låg kvar på omgivande beläggningar efter klippning.
<b>SD2.1.1</b>	<b>Prydnadsgräsmattor</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Prydnadsgräsmattor, vilket är högkvalitativa gräsmattor som i första hand ska vara till prydnad eller som har mycket stor användning och slitage.	
Rådtext	<i>För utförandebeskrivningar:</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för prydnadsgräsmattor	Prydnadsgräsmattorna är alltid välklippta och prydliga, även kring hinder. Maskinell putsning har inte skett inom en radie av 10 cm från trädstam. Ogräsbekämpning har gjorts mekaniskt, genom avlägsnande av rot och planta. Det fanns inte några ansamlingar av gräs efter klippning. Vattning, gödsling, dressning och luftning utfördes när det fanns behov av det. Gräsmattan är fri från ogräs. Kanter mot kringliggande ytor är jämna och oförändrade. Gräset är i god växt, tätt och frodigt.
<b>SD2.1.2</b>	<b>Bruksgräsmatta</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Bruksgräsmattor, vilket omfattar huvuddelen av alla gräsmattor och som primärt är avsedda för, och ska tåla, att användas för vistelse, lek, bollspel, m.m.	
Rådtext	<i>För utförandebeskrivningar:</i>	

Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
1	Upprätthålla avsedd funktion för bruksgräsmattor.	Gräsets höjd överstiger aldrig 8 cm. Bruksgräsmattorna är lika klippta efter varje klippning, även kring hinder. Maskinell putsning har inte skett inom en radie av 10 cm från trädstam. Det fanns inte några ansamlingar av gräs efter klippning så länge det var normala väderleksförhållanden .
<b>SD2.13</b>	<b>Högvuxna gräsytor</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Gräsytor som inte har någon aktiv användning men som ska vara hållas öppna och uppfattas som klippta.	
Rådtext	<i>För utförandebeskrivningar:</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för högvuxna gräsytor.	Gräset är aldrig mer än 20 cm högt.
<b>SD2.1.4</b>	<b>Ång</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Ångar, vilket är ytor som ska uppfattas ha högvuxet gräs under huvuddelen av säsongen och som slås så att hela grässtrået klipps av och normal tas bort efter att det fått fröa av sig på plats.	
Rådtext	<i>Det finns många olika typer av ångar som ska skötas på olika sätt och med olika ändamål som väggkantsslätter, blomsterångar, ångar för pollinatörer etc. Hänsyn till artrikedom, biologisk</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för ångar.	Ångarna är slagna senast..... och .....
<b>SD2.2</b>	<b>Träd</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Alla planterade eller bevarade träd inklusive bevattningsanordningar monterade i träden, trädgaller, stamskydd och trädstöd. Inkluderar alla träd i en anlagd och skött miljö, oavsett om de står ensamma, i bestånd, rader etc. Exempelvis park- och prydnadsträd, gatuträd, formbeskurna träd och fruktträd.	
Rådtext	<i>För utförandebeskrivningar:</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för träd.	Runt träd som står i gräs finns öppen jord eller marktäckning minst 10 cm ut från stammen. Stam- och rotskott togs bort. Vid arbete med beskärning fick ris och annat ligga kvar under arbetsdagen, men vid arbetsdagens slut var det placerat så att det inte utgjorde hinder eller störde. Ris och övriga rester låg kvar maximalt under en arbetsvecka innan borttransport. Det finns inget störande ogräs och växtbädden är lucker i ytan. På nyplanterade och oetablerade träd har rotklumpen hållits jämnt fuktig under växtsäsongen och vid varannan vattning har gödselmedel tillsatts. Träden har inte åsamkat några skador på person eller egendom. Under träden finns fri höjd 2,50 m vid gångväg, 3,20 m vid gång- och cykelväg och 4,60 m vid gata och bilväg. Vid fasader finns minst 2 m fritt utrymme. Vid trafikerade ytor, skyltar, belysning och annan utrustning är det fritt.
<b>SD2.2.1</b>	<b>Park- och prydnadsträd</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Träd som står omgivna av andra vegetationsytor, inklusive växtbädd, bevattningsanordningar monterade i träden, trädgaller och trädstöd.	
Rådtext	<i>Park- och prydnadsträd ska normalt inte ha någon löpande skötsel annan än ogrärensning och luckring om det är öppen jord runt träden och heller inte omfattas av beskärning annat än för att</i>	
<b>SD2.2.2</b>	<b>Gatuträd</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Träd som står omgivna av beläggningar, inklusive bevattningsanordningar monterade i träden, trädgaller och trädstöd.	
Rådtext	<i>Ange om annan fri höjd ska hållas för gång/cykelväg och övriga trafikerade ytor än som sägs under SD2.2.</i>	
<b>SD2.2.3</b>	<b>Formbeskurna träd</b>	

Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Formbeskurna och hamlade träd som årligen eller med annan regelbunden beskärs för att hålla en viss form, inklusive vegetationsytor, bevattningsanordningar, trädgaller och trädstöd.	
Rådtext	<i>För utförandebeskrivningar:</i>	
1	Upprätthålla funktion och utseende för hamlade träd.	Hamlade träd är hamlade senast .....
2	Upprätthålla funktion och utseende för formbeskurna träd.	Formbeskurna träd är formbeskurna senast ..... När de uppnått slutlig storlek och form är de skurna tillbaka till föregående års beskärning så att de behåller form och utseende.
<b>SD2.2.4</b>	<b>Frukträd</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Träd av arter och sorter som odlas för att ge fruktproduktion.	
Rådtext	<i>Ange om fruktträd ska skötas för att främja fruktsättning eller fylla annan funktion.</i>	
1	Upprätthålla funktionen för fruktträd.	Träden har rik blomning och god fruktsättning. Fallfrukt har samlats upp, transporterats bort och tagits om hand. Maximal avbrottsid enligt prio...
<b>SD2.3</b>	<b>Buskar, häckar och klätterväxter</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Perenner och utplanteringsväxter som ingår i blandplanteringar tillsammans med buskar ska skötas enligt vad som föreskrivs för perenner och utplanteringsväxter. Objekt: Alla sorters buskar, häckar och klätterväxter i en anlagd och skött miljö. Exempelvis prydnadsbuskar, bruksbuskage, bärbuskar, klippta häckar och klätterväxter.	
Rådtext	<i>Under denna kod beskrivs skötsel av buskar. För blandplanteringar med buskar, perenner och eventuellt utplanteringsväxter gäller att respektive växttyp beskrivs under, och ska skötas som, den</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för buskar, häckar och klätterväxter.	In till ... m från kanterna finns inget störande ogräs och växtbädden är lucker i ytan. Buskar hindrar inte framkomlighet på omgivande hårdgjorda ytor, eller växer upp över fönster, vid entréer, sittplatser etc. Buskarna och häckarna är i god växt och får tillräckligt med näring. Buskarna och häckarna har tillgång till tillräckligt med vatten för att ge god tillväxt.
<b>SD2.3.1</b>	<b>Prydnadsbuskar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: prydnadsbuskar. Betecknar buskar i anläggningar som i första hand har ett skönhetsvärde, d.v.s. ska utveckla vacker blomning. Växtsätt bladverk o.s.v. De kan stå ensamma eller växa i grupp.	
Rådtext	<i>Vid utförandebeskrivningar:</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion och utseende för prydnadsbuskar.	Prydnadsbuskarna är välutvecklade, friska, i god växt och har ett tilltalande och vackert växtsätt och en tilltalande blomning. Prydnadsbuskarna är beskurna så att artens/sortens naturliga karaktär utvecklas. Växtbädden är alltid fri från störande ogräs.
<b>SD2.3.2</b>	<b>Bruksbuskage</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: bruksbuskage. Betecknar buskar som har funktioner för lä eller rumsavgränsning och för lek. De har ofta även prydnadsvärden som blomning m.m.	
Rådtext	<i>Föryngringsbeskärning och andra mer omfattande beskärningsinsatser kan utföras mot rörlig ersättning eftersom de är svåra att kalkylera i förväg.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för bruksbuskage.	Bruksbuskagen är slutna och har inga luckor. Växtbädden är fri från störande ogräs.
<b>SD2.3.3</b>	<b>Bärbuskar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Buskar av arter och sorter som odlas för att ge bärproduktion.	
Rådtext	<i>Bärbuskar används ibland som bruksbuskage och ska då skötas som sådana. I de fall som bärbuskarna satts för att ge bra skörd ska de skötas så att det syftet uppfylls.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för bärbuskar.	Bärbuskarna sköts så att de har rik blomning och rik skörd. Växtbädden är fri från störande ogräs.
<b>SD2.3.4</b>	<b>Klippta häckar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Buskar planterade i en eller två rader och som klipps för att ge en avgränsning. Bruksbuskage som klipps utan att ha en avgränsande funktion är inte klippt häck utan klippt bruksbuskage.	
Rådtext	<i>Häckar bör klippas åtminstone två gånger om året för att ha ett prydligt utseende.</i>	

Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
1	Upprätthålla avsedd funktion och utseende för klippta häckar.	Häckarna är klippta före midsommar och i augusti. Häckar som uppnått slutlig storlek och form har skurits tillbaka till föregående års beskärning så att de bibehåller form och utseende. Växtbädden är fri från störande ogräs.
<b>SD2.3.5</b>	<b>Klätterväxter</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Klättrande och klängande växter som växer vertikalt med hjälp av väggar, spaljéer eller andra stöd.	
Rådtext	<i>Etablerade kläng- och klätterväxter behöver normalt ingen skötsel förutom ogräsbekämpning, men ange om speciell beskärning eller uppbindning krävs. Klätterväxter på husfasader behöver</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion och utseende för klätterväxter.	Arter som inte är självklättrande har bundits upp mot sitt underlag. Klätterväxter på fasader växer inte in över fönster, taksprång etc.
<b>SD2.4</b>	<b>Blomsterplanteringar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Planteringar med blommande och andra prydnadsväxter som ska ge prydnadsvärden såsom utplanteringsväxter, perenner och rabattrosor.	
Rådtext	<i>Blomsterplanteringar är krävande ytor som behöver omfattas av noggrann tillsyn, vattning, gödsling, vattning etc.</i>	
<b>SD2.4.1</b>	<b>Utplanteringsväxter</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Utplanteringsväxter, vilket är sommarblommor och andra växter som planteras ut flera, oftast tre, gånger årligen i planteringsytor, urnor och blomlådor.	
Rådtext	<i>Ange om blomsterprogram finns eller om avstämning med B ska ske på annat sätt. Ange om utplanteringsväxterna finns i planteringsytor och/eller kärl. Ange hur intagna kärl ska förvaras över</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion, utseende och prydighet för utplanteringsväxter.	Urnorna/lådorna är utplacerade och fyllda med ny växtjord anpassad för utplanteringsväxter senast ... varje vår. Förslag till växtval är godkänt av B och det har genomförts tre utplanteringar under året, vår, sommar och höst. Urnorna/lådorna är fria från störande ogräs. Växterna får tillräckligt med näring för att hela tiden vara i god växt med rik blomning, friskt gröna och så att ytorna/urnorna/lådorna är täta och välfyllda. Växterna får tillräckligt med vatten för att aldrig sloka och ha en god utveckling och tillväxt under hela säsongen. Växterna är välputsade under hela säsongen. Växterna är inte angripna av skadedjur och de angrepp som förekommit har L omgående anmält till B som beslutat om åtgärd. Urnor/lådor som ska tas in har rengjorts och tagits in för vinterförvaring senast .....
<b>SD2.4.2</b>	<b>Perenner</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Perenner i såväl perennplanteringar som i blandplanteringar tillsammans med buskar.	
Rådtext	<i>Under denna kod beskrivs skötsel av perenner. För blandplanteringar med buskar, perenner och eventuellt utplanteringsväxter gäller att respektive växttyp beskrivs under, och ska skötas som,</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion, utseende och prydighet för perenner.	Efter snösmältningen och innan vårlökar började växa upp var samtliga perenner nedklippta. Näringen och jordstrukturen hålls intakt genom mulchning och gödsling. Perennernas växtbädd är fri från rotagräs, sly och vildskott. Fröogräs hann inte fröa innan de avlägsnades. Perennerna putsades under säsongen så att de behöll sin form och prydighet. Perennerna har tillgång till vatten kontinuerligt under växtsäsongen.
<b>SD2.4.3</b>	<b>Rabattrosor</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Planteringar med rabattrosor av alla sorter: polyantha-, storblommiga och andra rabattrosor.	
Rådtext	<i>För utförandebeskrivningar:</i>	

Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
1	Upprätthålla avsedd funktion, utseende och prydlighet för rabattrosor.	Rabattrosorna är vårbeskurna. Överblommade blomställningar och vildskott har tagits bort under hela växtsäsongen. Rabattrosorna är fria från roto-gräs, sly och vildskott och ytan i växtbädden är lucker. Fröogräs blev bortrensade innan det hann fröa. Rabattrosorna är gödslade på våren med .... som myllats ner i ytjorden. Rabattrosorna har tillgång till vatten kontinuerligt under växtsäsongen. Rabattrosorna är fria från skadedjur och växtsjukdomar. Rabattrosorna har kupats inför vintern.
<b>SD2.5</b>	<b>Naturmark</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Bevarad eller anlagd mark med spontan etablering och utveckling av växtligheten och som ska fortsätta styras av spontana växtprocesser. Naturmark kan vara av olika typ, exempelvis öppen mark, trädbevuxen naturmark och skog, våtmarker m.m.	
Rådtext	<i>Ange om skötselplan finns.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för naturmark	Naturmarken är skött enligt upprättad skötselplan.
<b>SD2.6</b>	<b>Vegetation på bjälklag</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Vegetation på bjälklag utförd med tunna växtbäddar och speciell torkanpassad vegetation, med djupa växtbäddar eller med väggbunden växtlighet.	
Rådtext	<i>All vegetation på bjälklag kräver särskild omsorg och framför allt är försörjning med vatten en kritisk faktor. Jorden i växtbäddarna utarmas med åren och kräver tillskott med jordförbättring och</i>	
<b>SD2.6.1</b>	<b>Tunna växtbäddar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Vegetation utförd med tunna växtbäddar med sedummattor eller annan torktålig vegetation. Objekt: tunna växtbäddar.	
Rådtext	<i>Sedummattor och annan liknande vegetation är inte skötselfri utan kräver tillsyn, ogräsrensning, gödsling etc vid behov</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion och utseende för tunna växtbäddar	De tunna växtbäddarna är fria från avarter av örter, trädplantor etc. De tunna växtbäddarna är friska och gröna och uppvisar inga tecken på näringsbrist. Växttäcket är helt och uppvisar inga skador.
<b>SD2.6.2</b>	<b>Djupa växtbäddar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Respektive växttyp i den djupa växtbädden ska skötas enligt det som sägs under respektive kod SD2.1, SD2.2, SD2.3 osv. Kraven under denna kod avser de som tillkommer med anledning av att placeingen är i en växtbädd. Objekt: Djupa växtbäddar med mer traditionell anlagd växtlighet såsom träd, buskar, perenner etc.	
Rådtext	<i>Träd, buskar, perenner, klättrväxter etc som står på bjälklag har mycket stora skötselbehov om inte växtbädden är mycket djup och omfattande/utbredd (1 m djup eller mer).</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för djupa växtbäddar.	Växtligheten har tillgång till tillräckligt med vatten och tillräckligt med näring under hela växtsäsongen. Växtbäddarna har erforderlig mullhalt. Planteringskanter, murar etc är hela och raka.
<b>SD2.63</b>	<b>Väggbunden växtlighet</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Växtlighet som har sina rötter i fickor i moduler, duksystem eller liknande och som monterats på vertikala bäranordningar.	
Rådtext	<i>Väggbunden växtlighet (eller oftast "Gröna väggar") är högteknologiska arrangemang som kräver löpande tillsyn och skötsel enligt tillverkarnas anvisningar så att vatten- och näringstillförsel</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för väggbunden växtlighet.	Den väggbundna växtligheten har tillgång till erforderligt vatten och näring under hela växtsäsongen. Växtligheten är komplett och har inga döda eller skadade växter.
<b>SD3</b>	<b>Arbete med beläggningar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Samtliga beläggningar som ingår i entreprenadens område.	

Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
<i>Rådtext</i>	<i>SD3 avser endast arbete med själva beläggningsen. Renhållning och vinterväghållning regleras under SD1 respektive SD5.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för markbeläggningar.	Beläggningsarna är jämna och säkra och det finns inga störande ogräs, vattensamlingar eller skarvar mot andra material. Skador är rapporterade och åtgärdade.
<b>SD3.1</b>	<b>Asfalt</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Samtliga ytor belagda med asfalt såsom gator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, sportplaner och uteplatser.	
<i>Rådtext</i>	<i>Ange om ogräsbekämpning ska utföras, och med vilken metod och frekvens.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för asfalt.	Potthål större än .... cm, undermineringar och andra skador som påverkar användningen negativt förekommer inte. Asfaltytors avsedda jämnhet är inom givna toleranser. Vägmarkeringar är återställda.
<b>SD3.2</b>	<b>Betong, sten, tegel</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Samtliga ytor av betong, sten, tegel och andra plattmaterial. Ytorna kan t ex vara vägar, terrasser, altaner, uteplatser friliggande på mark eller i anslutning till byggnad, lekplatser eller sportplaner. Utvändiga parkeringsdäck samt invändiga öppna ytor i parkeringshus.	
<i>Rådtext</i>	<i>Ange om ogräsbekämpning ska utföras, och med vilken metod och frekvens.</i>	
1	Ytor belagda med plattmaterial ska upprätthålla avsedd funktion.	Plattytorna är jämna, alla säkerhetsrisker är eliminerade och skador förekommer inte. Inga störande ogräs finns och fogmaterial är intakt.
<b>SD3.3</b>	<b>Grus</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Samtliga ytor med grus. Ytorna kan t ex vara vägar, körvägar, gång- och cykelvägar, ytor med prydnadsgrus, parkeringsplatser, lekplatser eller sportplaner.	
<i>Rådtext</i>	<i>Vid utförande beskrivningar:</i>	
1	Grusytor ska upprätthålla avsedd funktion.	Grusytor är jämnt justerade och täckta med grus genom sladdning, harvning eller skrapning. Alla säkerhetsrisker är eliminerade och skador är reparerade. Inga störande ogräs finns och slitlager är påfyllt.
<b>SD3.4</b>	<b>Kantstenar, rännstenar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Samtliga kantstöd och rännstenar. Ytorna kan tex vara vid gator, körvägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, sportplaner och uteplatser.	
<i>Rådtext</i>	<i>Ange hur kant- och rännstenar ska skötas.</i>	
1	Kant- och rännstenar ska upprätthålla avsedd funktion.	Kant- och rännstenars jämnhet är inom givna toleranser. Alla säkerhetsrisker är eliminerade och skador är reparerade. Inga störande ogräs finns och fogmaterial är påfyllt.
<b>SD3.5</b>	<b>Sand</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Samtliga ytor med sand som beläggning. Ytorna kan t ex vara bollplaner och andra sandytur som inte ingår i sanddåror eller som fallskyddsmaterial vid lekredskap. Sandladesand och fallskyddssand redovisas under SD4 Arbete med utrustning.	
<i>Rådtext</i>	<i>Ange typ av reningsmetod som ska användas.</i>	
1	Sandytor ska upprätthålla avsedd funktion.	Sand är rengjord varje .... och fri från störande ogräs. Sand är jämn och fräst eller omgrävd.
<b>SD3.6</b>	<b>Övriga beläggningar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Samtliga övriga beläggningar. Kan vara ytor belagda med gummi, konstgräs, bark, flis, trä etc såsom terrasser, altaner, uteplatser friliggande på mark eller i anslutning till byggnad; sportplaner för tennis, basket och fotboll.	
<i>Rådtext</i>	<i>Ange hur beläggningar av olika slag ska skötas och vilka material som ska användas vid påfyllning.</i>	
1	Träytur ska upprätthålla avsedd funktion.	Träytur är varje vår senast ..... rengjorda, lagade och oljade.

Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
2	Konstgräsytor ska upprätthålla avsedd funktion.	Konstgräsytor är jämna, borstade och påfyllda med sand. Eventuella filter är rensade och/eller utbytta.
3	Bark/flisytor ska upprätthålla avsedd funktion.	Bark/flisytor är jämna, påfyllda med bark/flis och är fria från störande ogräs.
<b>SD4</b>	<b>Arbete med utrustning</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: trafikanordningar, konstbyggnader, belysning, utrustning för lek och motion, utemöbler, hägnader, utrustning och utrymmen för avfallshantering etc.	
Rådtext	<i>Ange om några inhägnader m.m. har en kritisk funktion, exempelvis för att hålla ute obehöriga eller hålla inne barn.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för utrustning	Utrustningen är hel, ren och fungerande.
<b>SD4.1</b>	<b>Trafikanordningar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Alla anordningar som används för att styra och reglera trafiken. Exempelvis skyltar, vägmarken, trafikljus, vägmarkeringar, utrustning för parkering av bilar och cyklar vilket omfattar betalsystem, skärmtak, avvisarplankor, nummerskyltar, linjemarkeringar, trafikspeglar, elvärmeuttag, laddstolpar, cykelställ/pollare och cykelgarage utomhus (övrigt gällande skärmtak redovisas under SC Fastighetsteknik) och trafikbinder som omfattar betong- och stöpbinder, pollare, förbindare, terrerbinder, spånviddebinder etc som används för att hindra eller fysiskt ge begränsningar för biltrafik	
Rådtext	<i>Tydliggör Ls ansvar att upprätthålla de krav som finns i VTF på trafikanordningarna. Ange att L måste tillse att lokala trafikföreskrifter (LTF) följs för alla trafikanordningar. Klargör vad som ska</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för trafikanordningar	Trafikanordningarna är hela, rena och fungerar så att de styr och reglerar trafiken. Maximal avbrottsid enligt prio....
<b>SD4.2</b>	<b>Konstbyggnader</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: konstbyggnader, broar som vägbroar, gångbroar etc; tunnlar som vägtunnlar, gång- och cykelvägstunnlar etc; murar markförstärkningar som fristående och stödjande murar, gabioner etc; markförlagda trappor (källartrappor redovisas under SC2 Byggnad utvändigt); övriga konstbyggnader som kajkanter och pirar; etc.	
Rådtext	<i>Avhjälpande underhåll är oftast relativt omfattande och bör regleras med rörlig ersättning.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för konstbyggnader.	Konstbyggnaderna är hela, rena och fungerar för det de är avsedda för. Maximal avbrottsid enligt prio....
<b>SD4.3</b>	<b>Belysning</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: gata- och vägbelysning som syftar till att lysa upp gator, vägar, parkeringsplatser och andra områden för motortrafik, belysning för gång, cykel och vistelse som syftar till att lysa upp för gång och cykeltrafikanter vid gång- och cykelvägar, vid gångvägar, busshållplatser, entréer och vid vistelseplatser som uteplatser, lekplatser etc; och miljöbelysning som är monterad på eller i marken och inte på fasader och vars syfte är att skapa en trygg miljö (belysning monterad på fasader beskrivs under SC Fastighetsteknik); etc	
Rådtext	<i>Byte av ljuskällor är svårkalkylerat och bör regleras med rörlig ersättning. Klargör vem som ansvarar för att hålla lager med ljuskällor och vilka krav B ställer på ljuskällorna. Här redovisas endast</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för belysning.	Ljuskällor är hela. Stolpar och armaturer är rena. Armaturer är riktade så som är avsett. Maximal avbrottsid enligt prio....
<b>SD4.4</b>	<b>Skyltar och anslagstavlor</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Alla skyltar och anslagstavlor som inte är trafikanordningar utan har andra funktioner för information, orientering, anvisningar etc.	
Rådtext	<i>Redovisa om det är olika frekvenser för tillsyn och funktionskontroll för belysning i olika sammanhang.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för skyltar och anslagstavlor	Skyltarna och anslagstavlor är rena och hela. Ej aktuell information är borttagen från anslagstavlor. Underlag för uppsättning av information har bytts ut när de gamla är förbrukade.
<b>SD4.5</b>	<b>Utrustning för lek och motion</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: lekutrustning, sandlådor, motionsutrustning etc.	
Rådtext	<i>Fallskyddsbeläggningar ingår som del av lekutrustningen och redovisas under SD4.4.1 och inte under SD3 Beläggningar. Kontroll och besiktning av den fallskyddande funktionen ska utföras i</i>	
<b>SD4.5.1</b>	<b>Lekutrustning</b>	
Objekt	Objekt: lekutrustning, inklusive utrustning och fallunderlag.	
Rådtext	<i>Lekutrustning ska omfattas av tillsyn och besiktning enligt det som sägs i SS-EN 1176. Där regleras frekvenser, omfattning och krav på dokumentation</i>	



Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
1	Upprätthålla avsedd funktion för lekutrustning.	Tillsyn och besiktning av lekplatser och lekplatsutrustning är utförd i enlighet med SS-EN 1176. Fel noterade vid besiktning är åtgärdade. Trasig eller bristfällig lekutrustning är inhägnad eller avspärrad på sådant sätt att den inte kan brukas till dess den är lagad eller nedmonterad, maximal avbrottsid enligt prio.... Lekutrustningen är ren. Det finns inget störande ogräs. Lekutrustningen är skött enligt tillverkarens anvisningar.
<b>SD4.5.2</b>	<b>Sandlådor</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: sandlådor	
Rådtext	<i>Sandlådor redovisas som en egen kod då skötsel av sanden skiljer dem från annan lekutrustning.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för sandlådor	Sanden är fri från störande ogräs och främmande föremål. Sanden är fri från föroreningar och håller ursprunglig påfyllnadsgrad. Målade sarger är målade och övriga sarger av trä är oljade. Omgivande beläggningar är fria från sand som kommer från sandlådan.
<b>SD4.5.3</b>	<b>Motionsutrustning och konstgräsplaner</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: motionsutrustning och konstgräsplaner i utemiljön. Exempelvis utegym, utrustning och planer för spontan- eller näridrott som fotboll, friidrott, tennis, basket, frisbeebanor, skatebanor och skaterampor etc.	
Rådtext	<i>Tillsyn ska föreskrivas med önskad omfattning. Skötsel av beläggningar på planer beskrivs antingen under SD3 eller här om det är specialbeläggningar som inte används någon annanstans.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för motionsutrustning.	Motionsutrustningen är ren och skött enligt tillverkarens anvisningar.
2	Upprätthålla avsedd funktion för planer med konstgräs.	Konstgräset är borstat och rengjort. Granulat finns i rätt mängd, jämnt spritt i konstgräset. Maximal avbrottsid enligt prio....
<b>SD4.5.4</b>	<b>Utrustning för livräddning</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Livbojar, stegar och annan utrustning för livräddning vid badbassänger och badplatser	
Rådtext	<i>Utrustningen kräver hög nivå på tillsyn och att fel och brister åtgärdas omgående. Klargör vilket ansvar L har för att laga, byta ut eller ersätta utrustning som är skadad eller har förkommit.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för utrustning för livräddning.	Utrustningen för livräddning är alltid tillgänglig, komplett och väl fungerande.
<b>SD4.6</b>	<b>Utemöbler</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: Utemöbler, fast monterade och lösa. Exempelvis Bord, bänkar, stolar, solstolar, etc	
Rådtext	<i>Utemöbler kan vara både fasta och lösa så redogör för skillnader i skötsel och tillsyn mellan dem. Ange vilka möbler som ska rengöras och oljas respektive målas. Klargör vad som gller för</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för utemöbler.	Utemöbler som ska vinterförvaras har flyttats in på hösten och tagits fram på våren. Material som ska ytbehandlas är ytbehandlat. Utemöblerna är hela och rena.
<b>SD4.7</b>	<b>Hägnader</b>	
Förutsättningar för tjänsten	bevakning.	
Rådtext	<i>Ange om det är särskilda krav på tillsyn och funktion som gäller för någon typ av hägnad, typ staket vid förskolor och liknande. Ange krav på ytbehandling med till exempel inoljning av</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för hägnader.	Staket, räcken, grindar och bommar är rena. Lås och gångjärn på grindar och bommar är smorda och justerade. Material som ska ytbehandlas är ytbehandlat.
<b>SD4.8</b>	<b>Utrustning och utrymmen för avfallshantering</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: utrustning och utrymmen för avfallshantering. Exempelvis avfallsbehållare för hushållssopor, grovsopor och återvinning med omgivande ytor; papperskorgar; askkoppar; bundlatrinbehållare; och komposter.	
Rådtext	<i>Här beskrivs utrustning och utrymmen för avfallshantering och renhållning.</i>	

Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
1	Upprätthålla avsedd funktion för utrustning och utrymmen för avfallshantering.	Utrustningen är ren, även på insidan. Maximal avbrottstid enligt prio....
<b>SD4.9</b>	<b>Övrig utrustning</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: julgransfötter, flaggstänger, flaggor, pisk- och torkställningar, konstverk och monument, utsmyckning på asfalt etc.	
Rådtext	<i>Ange vilken typ av utrustning som omfattas.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för flaggor och flaggstänger.	Nationsflaggor hissades och halades på allmänna flaggdagar. Hissades klockan 8.00 under perioden 1 mars t.o.m. 31 oktober och klockan 9.00 övrig tid samt halades ner vid solens nedgång dock senast klockan 21.00. Vimplar och företagsflaggor förblev hissade dygnet runt. Flaggstänger är rena.
2	Upprätthålla avsedd funktion för julgranar	Julgranar har satts ut veckan före advent och tagits bort senast 20 januari.
<b>SD5</b>	<b>Arbete med vinterväghållning</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: samtliga ytor som är avsedd att användas för fordons- eller gångtrafik under vintertid. Ytorna finns beskrivna i snöröjnings- och halkbekämpningsplan.	
Rådtext	<i>Vinterväghållning innefattar snöröjning och halkbekämpning.</i>	
1	Säker och bekväm förflyttning kan ske på samtliga ytor, med avseende på snö och is. Arbetet utförs i enlighet med snöröjnings- och halkbekämpningsplan på ett väl planerat sätt.	Alla ytor är snöröjda och halkfria vintertid. L genomför arbete enligt snöröjnings- och halkbekämpningsplan baserat på en genomförandeplan presenterad för B senast ...
2	Ytor är fria från skador orsakade av snöröjning och halkbekämpning.	Ytor är fria från skador orsakade av snöröjning och halkbekämpning.
<b>SD5.1</b>	<b>Snöröjning</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: samtliga ytor som är avsedd att användas för fordons- eller gångtrafik under vintertid och som ska snöröjas, vilket vanligtvis framgår av snöröjnings- och halkbekämpningsplan.	
Rådtext	<i>Denna arbetsuppgift utförs vanligtvis mot rörlig ersättning per timme eller per pådrag eftersom den är mycket svår att kalkylera i förväg.</i>	
1	Utemiljön är framkomlig och säker vintertid.	Snöröjning är påbörjad och avslutad enligt de tider som framgår i snöröjnings- och halkbekämpningsplanen. Alla snöröjda ytor är fria från funktionsbegränsande snö och har utmärkt framkomlighet på minst 75% av ytan. Inga högar, vallar eller strängar av snö som skymmer sikten eller inkräktar mer än 25% på körbanan finns på trafikerade ytor, viadukter, gångtunnlar, GC-leder, gångbanor. Inga vallar hindrar framkomligheten vid övergångsställen och refuger. På broar inkräktar inga snövallar på bredden av gångbanor eller cykelvägar. All funktionbegränsande snö är bortforslad.
2	All plogad och uppskottad snö som behöver rymmas ryms utan att hindra funktion och framkomlighet.	Bortforsling av snö har skett enligt överenskommelse med B till anvisad tipp.
3	Plogning av vägar kan ske vid dålig sikt.	Snöstörar har senast ..... satts ut vid ..... vägar.
<b>SD5.2</b>	<b>Halkbekämpning</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: samtliga ytor som är avsedd att användas för fordons- eller gångtrafik under vintertid och som ska halkbekämpas, vilket vanligtvis framgår av snöröjnings- och halkbekämpningsplan.	

Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
<i>Rådtext</i>	<i>Ange om objekten ska halkbekämpas i full bredd så att yta med snö eller isbildning inte uppstår.</i>	
1	Fordons- och gångtrafik kan ske vintertid utan risk för halka.	Halkrisk är förebyggd och bekämpad enligt snöröjnings- och halkbekämpningsplan. Alla halkbekämpade ytor är fria från funktionsbegränsande snö och is och har utmärkt framkomlighet på minst 75% av ytan. Halkbekämpning är påbörjad enligt tabell med startvillkor och tid till dess att halkbekämpning ska påbörjas. Inga skador finns på beläggningar, utrustning etc av kemiska halkbekämpningsmaterial eller av mekanisk halkbekämpning.
2	Friktionsmaterial för halkbekämpning finns tillgängligt.	Sandlådorna står på anvisad plats under perioden ... - ... och är så fyllda att det alltid finns material för halkbekämpning vid behov.
<b>SD6</b>	<b>Arbete med dagvatten- och vattenanläggningar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: anläggningar och utrymmen för öppen dagvattenhantering eller inlopp till ledningsnätet, byggda anläggningar med bassänger, fontäner etc, bevattningsanläggningar och andra vattenanläggningar.	
<i>Rådtext</i>	<i>Tänk på att många öppna vattenanläggningar omfattas av krav i BBR och i andra föreskrifter och hänvisa gärna till dem.</i>	
<b>SD6.1</b>	<b>Dagvattenhantering</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: brunnar, diken och dammar som har en funktion i dagvattenhanteringen vid regn och snösmältning. Drift av själva ledningsnätet beskrivs under SC Fastighetsteknik.	
<i>Rådtext</i>	<i>Det som innefattas i SD6 avseende dagvattenanläggningar är arbete med öppna dagvattenanläggningar samt brunnar som är inlopp till ledningsnätet. Arbete med ledningssystemet redovisas</i>	
1	Upprätthålla funktion på dagvattenavledning.	Vatten avleds som avsett och anläggningar skadas inte. Säkerhet och komfort äventyras inte till följd av vatteninträngning, kvarvarande vattensamlingar eller isbildning
<b>SD6.1.1</b>	<b>Brunnar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: brunnar som har en funktion i dagvattenhanteringen som exempelvis dagvattenbrunnar, kupolsilar, trumögon etc. I brunnar ingår brunnlock/silar, sandfickor, filter och andra arrangemang som utgör inloppet till römnätet.	
<i>Rådtext</i>	<i>Rengöring och tillsyn av brunnsbetäckningarna kan ingå i entreprenaden och sedan kan även slamsugning och tömning av sandfickor ingå, vilket i så fall ska anges och om det ska ingå i fast</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för brunnar	Dagvattenbrunnar och dränbrunnar är rengjorda och fria från slam. Beteckningar och galler till brunnar och trummor, inklusive brunnar i källartrappor är säkra, hela, rena från skräp och tar emot dagvatten vid alla typer av regn.
2	Upprätthålla avsedd funktion för filter i brunnar	Filter samlar upp föremål, föroreningar, granulat etc enligt tillverkarens anvisningar. Tillsyn och kontroll enligt tillverkarens anvisningar. Uppsamlat granulat tas om hand enligt anvisningar från .....
3	Upprätthålla avsedd funktion för mätbrunnar	Avläsning är gjord enligt anvisningar från... Mätutrustningen fungerar som avsett. Mätutrustningen är tillgänglig. Mätutrustningen är skyddad.
<b>SD6.1.2</b>	<b>Diken och renings- och infiltrationsanläggningar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: diken, renings- och infiltrationsanläggningar som har en funktion för dagvattenhanteringen. Exempelvis diken för avvattning av vägar, för hantering av vatten inom fastigheter, från fastigheter till allmän plats; eller inom allmän plats; regnbäddar; svackdiken (bio-swales); skelettjordskonstruktioner; och infiltrationsytor för fördröjning, rening och/eller infiltration. Kan avse anlagd mark, naturmark och anläggningar. Växtligheten inom dessa ska skötas enligt föreskrifter i SD2	
<i>Rådtext</i>	<i>Ange om vissa mer omfattande uppgifter endast ska ske efter avrop, ex. avdikning, röjning m.m. Slätter kan beskrivas här eller under SD2.1.3 Högvuxna gräsytor; SD2.1.4 Äng; eller SD2.5.1</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för diken, svackdiken (bio-swales), skelettjordskonstruktioner och infiltrationsytor	Gräs och annan växtlighet i diken inverkar inte negativt på dikenas funktion. Slätter/klippning utförs så att funktionen upprätthålls. Träd och buskar finns inte i dikena. Ytorna är fria från störande främmande föremål. Luftningsbrunnar till skelettjordskonstruktioner är rensade.

Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
2	Upprätthålla avsedd funktion för regnbäddar	Inlopp och utlopp fungerar som de ska. Bäddarna är fria från störande främmande föremål. Bäddarnas infiltrationskapacitet är bibehållen.
2	Upprätthålla avsett djup och form för diken.	Grässvål, växter, jord mm förändrar inte dikenas form och djup utan är bortschaktat.
<b>SD6.1.3</b>	<b>Dammar och översvämningsytor</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: dammar och översvämningsytor som ingår i dagvattensystemet som prydnad, till fördröjning och flödesutjämning eller för infiltration. Pumpar som finns inomhus redovisas i SC Fastighetsteknik.	
Rådtext	<i>Dammar i dagvattensystem kan antingen vara utförda så att de är uppdämda och alltid har en vattenyta eller att de torkar ut emellanåt. Dammar med vattenyta behöver påfyllning av vatten</i>	
1	Upprätthålla avsedd volym och funktion samt ge ett prydligt och vårdat intryck för dammar.	Dammarnas vattenvolym och frilagd dammbotten är fri från skräp och växter. Inget störande ogräs vid stränder och vattenbryn. Högst .... klagomål från unika personer har inkommit under .... dagar.
2	Upprätthålla avsedd funktion för ytor/dammar som översvämmas ibland och ibland är torrlagda så att de kan utnyttjas för översvämning vid kraftiga regn samt däremellan ge ett prydligt och vårdat intryck.	Dammarna är fria från störande ogräs, växtdelar, skräp mm när ytorna är torrlagda. Högst .... klagomål från unika personer accepteras under .... dagar.
<b>SD6.2</b>	<b>Vattenanläggningar för bad och prydnad</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: prydnadsdammar, fontäner, simbassänger utomhus och plaskdammar.	
Rådtext	<i>Bestämmelser enligt BBR och Folkhälsomyndigheten ska följas. Hänvisa till bestämmelserna eller ange vilka säkerhetskrav, vilka intervaller för provtagning etc som ska gälla. Pumpar för</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för pumpar och cirkulationsanläggningar och sköta dem så att de har en lång livslängd.	Pumpsystem är tömda och vårdade inför vintersäsongen och inga frysskador uppstår. Pumpar är intagna och slangar, kopplingar etc tömda och skötta inför vintern. Pumpar är framtagna på våren när risk för frysning inte längre finns och anläggningarna är driftsatta.
<b>SD6.2.1</b>	<b>Bassänger för bad</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: gjutna eller på annat sätt anlagda simbassänger utomhus och plaskdammar. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad ska uppfyllas.	
Rådtext	<i>Ange om krav utöver Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad ska gälla. Ange detaljer om provtagning, redovisning av resultat och åtgärder när kraven på vattenkvaliteten inte</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för badbassänger och plaskdammar under säsongen.	Vattnet i bassängen och utrustningen håller föreskriven kvalitet. Kemikalier och förbrukningsmaterial är tillsatta enligt B:s rutiner. Kringutrustning är i full funktion. Bassängerna är rena, hela och fria från skador. Tillsyn, identifiering och lagning av skador görs kontinuerligt så att skaderisker identifierats och åtgärdats. Tömning, rengöring och återfyllning har gjorts under brukssäsongen. Bassänger tömda och rengjorda innan vintersäsongen, senast .... och rengjorda och fyllda igen till våren senast .....
<b>SD6.2.2</b>	<b>Prydnadsdammar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: prydnadsdammar, vilka även kan ingå som del av öppen dagvattenhantering.	
Rådtext	<i>Ange om prydnadsdammar har behandlat vatten med tillförsel av kemikalier och hur tillförsel i så fall ska ske, eller om dammarna har naturligt vatten och hur skötsel i så fall ska utföras för att</i>	

Kod	Rubrik/funktionskrav	Acceptanskriterier
1	Upprätthålla avsedd funktion för prydnadsdammar	Dammarna är rena och fria från skador. Utkastarmunstycken, bräddavlopp och annan utrustning fungerar på avsett sätt.
<b>SD6.2.3</b>	<b>Fontäner</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: fontäner i bassänger eller i naturliga vatten som åar, sjöar, vid konstverk etc. En fontän är en anläggning där vatten i olika former och genom olika rörelser utnyttjas i konstnärligt och dekorativt syfte.	
Rådtext	<i>Ange vilken typ och omfattning av fontäner som används.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för fontäner.	Pumpar, ledningar och munstycken fungerar som de ska för att ge avsett vattenspel.
<b>SD6.2.4</b>	<b>Badplatser</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: badplatser i naturliga vatten som åar, sjöar och hav.	
Rådtext	<i>Ange om endast skötsel och tillsyn av stränder etc ska ingå eller om även provtagning för badvattenskvalitet ska utföras. Tillsyn och skötsel av säkerhetsutrustning vid badplatser beskrivs under</i>	
1	Stranden och ut till ..... cm djup ska vara väl ägnad för bad och vistelse .	Skaderisker är eliminerade. Skräp är bortplockat och växande och lösa växtdelar bortrensade. Strand och badområde växer inte igen. Skicket är fullgott inför varje helg.
2	Badvattnet ska vara godkänt för bad enligt gällande regelverk.	Provtagning genomförd enligt anvisningar från kommunens miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Skyltning om "Ej tjänligt badvatten" utförd inom ett dygn efter att ej godkänt provsvar inkommit.
<b>SD6.3</b>	<b>Bevattningsanläggningar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: automatisk bevattning och droppbevattning.	
Rådtext	<i>Ange vilken typ och omfattning av bevattning som används.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för bevattningsanläggningar.	Bevattning sker så att växtligheten får erforderlig mängd. Pumpsystem är tömda och vårdade inför vintersäsongen så att inga frysskador uppstått. Pumpar intagna och slangar, kopplingar etc tömda och sköttta inför vintern. Pumpar framtagna på våren när risk för frysning inte längre finns och anläggningarna driftsatta.
<b>SD6.4</b>	<b>Övriga vattenanläggningar</b>	
Förutsättningar för tjänsten	Objekt: vatten för lek, uteduschar, dricksvattenfontäner, branddammar etc.	
Rådtext	<i>Ange vilken typ och omfattning av vattenanläggningar som förekommer.</i>	
1	Upprätthålla avsedd funktion för vatten för lek	Maximal avbrottstid enligt prio ....
2	Upprätthålla avsedd funktion för uteduschar	Maximal avbrottstid enligt prio ....
3	Upprätthålla avsedd funktion för dricksvattensfontäner	Maximal avbrottstid enligt prio ....
4	Upprätthålla avsedd funktion för branddammar	Maximal avbrottstid enligt prio ....